



Caractéristiques techniques :

Peinture pour traçage de terrains de sports engazonnés à base de copolymère acrylique en suspension. Forte teneur en titane. Ce produit en phase aqueuse, d'une totale innocuité pour vos gazons.

TRACE LIGNE PRO est d'une excellente blancheur et donne un excellent rendu en nocturne. Elle résiste aux intempéries et aux passages des joueurs.

Mode d'emploi :

TRACE LIGNE PRO peut se diluer selon les exigences du traçage (blancheur) de 4 à 8 fois son volume.

Préparation du mélange :

Facile de préparation, il suffit de :

1. Prendre 1 à 2 litres de **TRACE LIGNE PRO**.
2. Ensuite ajouter 2 à 4 litres d'eau.
3. Bien mélanger pour obtenir une solution homogène.
4. Puis ajouter à nouveau à 6 litres d'eau afin d'obtenir 10 litres de mélange.
4. Et enfin mélanger de nouveau.



Matériel d'application :

TRACE LIGNE PRO s'applique à l'aide d'un appareil à pulvérisation ou d'un appareil à rouleau.

Conseil : Quand vous utilisez un pulvérisateur, il est préférable de tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur, afin d'éviter qu'une particule solide ne vienne obstruer la buse.

Nettoyage :

Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécifique (Solvacryl) si l'appareil est fortement encrassé.

Données techniques

Densité : 1,53 - 1,55
Extrait sec : 56.20%
P.H. : 7

Rendement : 1,5 L / terrain

Emballage : PEHD recyclable, non polluant

Classification AFNOR : NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i : 10 g/l (140 g/L max autorisé)

Viscosité : 8 - 15 poises à 20 °
Liant : acrylique
Pigment : Titane

